

STARGLASS BICAPA

Es un sistema bicapa poliéster de pintado automotriz a base de resinas que cuenta con un compacto portafolio comprendido entre más de 20 tintas sólidas, aluminios y perlas que se usan en el proceso de repinte automotriz para entonación de colores planos, metalizados y perlados en sistema bicapa.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad @ 25C	60-90KU
Densidad	3.5-4.1 KG/GL
Sólidos	20-51%
Secado libre de Polvo	5-15 minutos
Relación de Dilución	1/1
Tiempo de oreo entre manos	5-10 minutos
Espesor por mano sencilla	1.2-1.6 mils
Adherencia sobre primarios	90-100%



INSTRUCCIONES DE USO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpia la superficie con el fin de eliminar polvo, grasa, aceites y silicones.

Repare las imperfecciones mayores y/ o abolladuras que tenga la lámina.

Este producto viene listo para su aplicación

Use mascarilla con filtro para vapores orgánicos.

Utilice una cuña metálica o de hule, aplique capas delgadas ejerciendo una presión uniforme dejando orear de uno a dos minutos entre cada capa.

Aplique cuantas capas sean necesarias para rellenar completamente la imperfección, siempre deje un ligero exceso sobre el nivel de la superficie en toda el área donde aplique la masilla.

Lije con facilidad después de 30 minutos.

RIESGO DE FUEGO O EXPLOSIÓN

Medio de extinción usar espuma, CO2 y polvo químico.

Equipo de Bomberos (Botas, Pantalón, Chaquetón, Guantes y Casco con Protección Facial).

Los recipientes cerrados pueden estallar cuando se exponen a un calentamiento extremo.

El agua no es aplicable como medio de extinción, pero ayuda en el mantenimiento de recipientes adyacentes fríos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Usar respirador para polvos y vapores

Anteojos de seguridad

Guantes y mandil

RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

La ingestión puede provocar irritación y dolor gastrointestinal.

La inhalación puede provocar dolor de cabeza y nauseas.

El contacto puede causar resequedad é irritación.

EN CASO DE:

Contacto con los Ojos. Enjuáguelos cuidadosa y minuciosamente con agua abundante por espacio de al menos 15 minutos y buscar atención médica.

Contacto con la Piel. Remover la ropa contaminada, lávese cuidadosamente con agua abundante y jabón.

Ingestión. No inducir el vómito y proporcionar atención médica inmediata.

Inhalación. Retirar a la persona a un lugar fresco y ventilado y si presenta dificultades para respirar proporcionar atención médica inmediata.



MANTENGA ESTE Y CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.