

SECANTE PARA ESMALTE

El secante para Esmalte es una mezcla especial de agentes de secado sin plomo que aceleran la capacidad de secado de la pintura a base de aceite, los esmaltes a base de aceite y el barniz para el repintado de vehículos, metal, madera y otras aplicaciones. Este producto es muy útil para acelerar el tiempo de secado entre capas, incluso en climas fríos.

MODO DE EMPLEO

Se aplica del 1% al 10% de estos productos para el volumen total de la pintura y se mezcla muy bien.

Tamaños de envase: 1 galón = 3.78 litros



ADVERTENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

DECLARACIONES DE RIESGO:

- Irritante para los ojos, el sistema respiratorio y la piel.
- Dañino: puede causar daño pulmonar si se ingiere.
- Combustible e inflamable.

DECLARACIONES DE SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños. No respire gases, humos, vapor o aerosol. Evite el contacto con la piel. Si se ingiere, no induzca el vómito; busque consejo médico de inmediato y muestre este recipiente o etiqueta.

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Porcentaje de componentes peligrosos (nombre químico)

Disolvente activo 80%

Zirconio, Calcio, Cobalto y otros naftenatos 20%

ESTADO REGULATORIO DE OSHA:

Este material está clasificado como peligroso bajo las regulaciones de OSHA.

EFFECTOS DE LA EXPOSICIÓN AGUDA POR INHALACIÓN:

Puede causar mareos; dolor de cabeza; irritación del tracto respiratorio; pérdida de coordinación; somnolencia; fatiga; narcosis; debilidad; dificultad para respirar; visión borrosa; opresión y dolor en el pecho; tos; náuseas; neumoconiosis; contracciones musculares; irritación ocular; vómitos; aturdimiento; y depresión y daño al sistema nervioso central.

La sobreexposición severa puede causar convulsiones, pérdida del conocimiento y la muerte.

EFFECTOS DE LA EXPOSICIÓN AGUDA EN CONTACTO CON LA PIEL:

Puede causar irritación, enrojecimiento, ardor, sequedad y agrietamiento de la piel.

PROPIEDADES

Apariencia	Líquido, Púrpura
Olor	Suave
Umbral de Olor	No disponible
pH (Neutralidad)	No aplicable
Punto de Fusión/Congelación	No disponible
Rango de Ebullición (Ibp, 50%, Punto Seco)	158 158 198°C
Punto de Inflamación (Método De Prueba)	42°C (TCC)
Clasificación de Inflamabilidad	Clase II
Presión de Vapor (Mm De Hg)@20c	1.0
Densidad de Vapor (Aire=1)	4.9
Gravedad Específica (Agua=1)	0.795
Libras/Galón	6.624
Solubilidad en Agua	Insignificante
Temperatura de Encendido Automático	276°C
Temperatura de Descomposición	No disponible



MANTENGA ESTE Y CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.